

CARLINE[®]

it's ***RightWay***...



KATALOG PRODUKTŮ



- ▼ AUTOCHEMIE
- ▼ AUTOKOSMETIKA
- ▼ OLEJE

MOTOROVÉ OLEJE PRO OSOBNÍ VOZIDLA



CARLINE SPRINT SYNTEC LL 5W-30

Je nejmodernější syntetický olej nejvyšší výkonnosti typu Long life, který motoru zajišťuje vynikající čisticí schopnosti: ochranu proti opotřebení a vyšší výkon, prodlužuje životnost a udržuje účinnost systémů pro snížení emisí u vznětových i zážehových automobilových motorů. Olej plně vyhovuje použití v nejnovějších vznětových motorech vybavených DPF filtry a zážehových motorech vybavených katalyzátory TWC. Doporučen také pro motory v SUV a lehkých užitkových vozidlech, kde je vyžadováno použití olejů se sníženým obsahem SAPS (sulfátového popele, fosforu a síry) a také pro prodloužené výměny.

Specifikace: API SM/SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, C3, VW 504 00 / 507 00, MB 229.51, BMW Longlife-04

Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SPRINT SYNTEC A1 5W-30

Je celoroční plně syntetický motorový olej nejvyšší výkonnosti. Je určen k mazání moderních benzínových a naftových (i přeplňovaných) motorů osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s mimořádnými požadavky na výkonnost oleje, zejména pro vozidla Ford. Velmi efektivní je jeho aplikace v motorech, pracujících při extrémně nízkých teplotách a tam, kde se žádá úspora paliva; patří mezi oleje typu „Fuel Economy“, představuje špičku v kategorii plně syntetických motorových olejů.

Specifikace: API SL/CF, ACEA A1/B1, A5/B5, Ford WSS-M2C-913-C, Renault RN 0700

Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SPRINT SYNTEC 5W-40

Plně syntetický celoroční motorový olej nejvyšší kvality určený pro mazání moderních benzínových a naftových motorů osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s mimořádnými požadavky na kvalitu oleje. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.

Specifikace: API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, BMW long-life-01, VW 502.00/505.00, Renault RN 0700/RN 0710, Porsche A40, GM-LLB-025, PSA B71 2296

Balení: 1, 4, 4+1, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SPRINT SYNTEC PD 5W-40

Je celoroční plně syntetický motorový olej nejvyšší výkonnosti: k mazání moderních benzínových a naftových (i přeplňovaných) motorů osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel s mimořádnými požadavky na výkonnost oleje. Je určen pro nejnovější „Pumpe Düse“ VW Audi motory bez prodloužené výměny.

Specifikace: API SM/CF, ACEA A3/B3, B3/B4, VW 505 01, 502 00, 505 00, Ford WSS-M2C917-A

Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SUPER SX SEMISYN 10W-40

Vysoce výkonný celoroční částečně syntetický motorový olej vhodný pro všechny čtyřtákní motory. Je určen pro benzínové a dieselové motory osobních vozů a lehkých užitkových vozidel. Díky vysoké výkonnosti může být použit i tam, kde výrobce vozidla povoluje v závislosti na kvalitě oleje prodloužené intervaly výměny. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.

Specifikace: API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 505.00

Balení: 1, 4, 4+1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SUPER SX DIESEL 10W-40

Je celoroční, palivo šetřící, částečně syntetický motorový olej do moderních naftových nepřepřehovaných i přeplňovaných čtyřtákních motorů. Díky vysoké výkonnosti může být použit i tam, kde výrobce vozidla povoluje v závislosti na kvalitě oleje prodloužené intervaly výměny.

Specifikace: API CI-4/SL, ACEA E7, E5, E3, A3/B4, Global DHD-1, MB 228.3, 229.1, 235.28, MAN M 3275, Volvo VDS-3, Deutz DQC III-05, Renault VI RLD/RLD-2, MTU Typ 2

Balení: 1, 4, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SUPER GX MINERAL 15W-40

Velmi výkonný minerální motorový olej určený pro nejmodernější motory osobních i nákladních automobilů. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.

Specifikace: API SJ/CF-4/CF, ACEA E2-96, MB 228.1, MTU Type 1, Volvo VDS, MAN 271, TEDOM 258-2, Avia, ZETOR

Balení: 1, 4, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SUPER GX DIESEL 15W-40

Je celoroční motorový olej určený především pro naftové motory s vysokým tepelným zatížením. Je rovněž vhodný pro zvláště náročné podmínky provozu běžných osobních automobilů vybavených čtyřdobými benzínovými a naftovými motory. Tento olej zajišťuje velmi nízké opotřebení motoru a v zimě dobré startovací podmínky.

Specifikace: API SG/CF-4, MB 227.1

Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SUPER GX BENZIN 15W-40

Je celoroční motorový olej určený především pro benzínové motory s vysokým tepelným zatížením. Je rovněž vhodný pro zvlášť náročné podmínky provozu běžných osobních automobilů vybavených čtyřdobými benzínovými a naftovými motory; tento olej zajišťuje velmi nízké opotřebení motoru a v zimě dobré startovací podmínky.

Specifikace: API SG/CF-4, MB 227.1

Balení: 1, 4, 4+1, 30 L, 180, 880 Kg

MOTOROVÉ OLEJE PRO STARŠÍ VOZIDLA



CARLINE M7ADS III 15W-40

Vícestupňový minerální olej pro dieselové i benzínové motory určený pro smíšený vozový park starších vozidel s turbodmychadlem nebo bez něj. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.

Specifikace: API SG/CF-4, MB 227.1, TEDOM 258-1, ZETOR

Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE M7ADX 15W-40

Vícestupňový minerální olej pro benzínové a atmosférické dieselové motory. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.

Specifikace API SF/CC

Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE M8AD 15W-50

Vícestupňový minerální olej pro benzínové a atmosférické dieselové motory, zejména pro tepelně namáhané motory starších vozidel. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.

Specifikace: API SE/CC

Balení: 1, 4, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE M6AD

Jednosezónní jednostupňový letní motorový olej určený pro mazání starších typů benzínových a nepřepřehánaných naftových motorů. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.

Specifikace: API SC/CB, SAE 40

Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE M6A

Jednostupňový motorový olej určený pro mazání benzínových motorů. Olej je mísitelný s oleji stejné klasifikace.

Specifikace: API CB, SAE 30

Balení: 1, 4, 30 L, 180, 880 Kg

MOTOROVÉ OLEJE PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

CARLINE LOW TRUCK 5W-30

Je vysoce výkonný syntetický olej typu Low SAPS určený pro mazání moderních nízkoemisních vznětových motorů: používaných u vozidel pro náročný silniční provoz, které jsou vybaveny částicovými filtry DPF (Diesel Particulate Filter). Tento motorový olej je vyroben ze základových olejů s nejvyšší výkonností, které zaručují vynikající tekutost za nízkých teplot a viskozitní stabilitu při vysokých teplotách, mají omezenou odparnost a poskytují větší úspory paliv. Nový vyspělý systém aditiv tohoto oleje byl speciálně vyvinut tak, aby napomáhal prodloužit životnost a udržovat účinnost systémů omezujících emise dle norem Euro IV a Euro V.

Specifikace: API CI-4, ACEA E6/E7, MB 228.51, MAN M 3477/3271-1, MTU Type 3.1, Volvo VDS-3/CNG
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE LOW TRUCK 10W-40

Je vysoce výkonný syntetický olej typu Low SAPS určený pro mazání moderních nízkoemisních vznětových motorů: používaných u vozidel pro náročný silniční provoz, které jsou vybaveny částicovými filtry DPF (Diesel Particulate Filter). Tento motorový olej je vyroben ze základových olejů s nejvyšší výkonností, které zaručují vynikající tekutost za nízkých teplot a viskozitní stabilitu při vysokých teplotách, mají omezenou odparnost a poskytují větší úspory paliv. Nový vyspělý systém aditiv tohoto oleje byl speciálně vyvinut tak, aby napomáhal prodloužit životnost a udržovat účinnost systémů omezujících emise dle norem Euro IV a Euro V.

Specifikace: API CI-4, ACEA E6 / E7 / E9, MB 228.51, MAN M 3477/3271-1, MTU Typ 3.1, Scania Low Ash.
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE SX TRUCK PLUS 10W-40

Je vysoce výkonný polosyntetický olej pro vznětové motory, který je určen k poskytnutí vynikající ochrany moderním, vysoce výkonným motorům pro náročné provozní a terénní aplikace: olej zaručuje mimořádně dobrou tekutost za nízkých teplot a dostatečnou viskozitu za vysokých teplot, omezení těkavosti a větší úspory paliva a je navržen tak, aby umožňoval co nejdelší intervaly výměny oleje u moderních motorů. Splňuje požadavky kladené na SHPD motory a na motory EURO 1, EURO 2 a EURO 3.

Specifikace: API CI-4, ACEA E4, E7, MB 228.5, MAN M 3277, Volvo VDS-3, Scania LDF- 2, Deutz DQC III-05, Renault VI RLD-2/RXD, DAF (prodloužený interval výměny oleje), Mack
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg



CARLINE SX TRUCK 10W-40

Je výkonný polosyntetický olej pro vznětové motory, který je určen k poskytnutí výborné ochrany moderním, výkonným motorům pro náročné provozní a terénní aplikace: olej zaručuje mimořádně dobrou tekutost za nízkých teplot a dostatečnou viskozitu za vysokých teplot, omezení těkavosti a větší úspory paliva. Olej je navržen tak, aby umožňoval delší intervaly výměny oleje u moderních vznětových motorů a splňuje požadavky kladené na SHPD motory dle EURO 1, EURO 2 a EURO 3.

Specifikace: API CI-4/SL, ACEA E7, E5, E3, A3/B4, Global DHD-1, MB 228.3, 229.1, 235.28, MAN M 3275, Volvo VDS-3, Deutz DQC III-05, Renault VI RLD/RLD-2, MTU Typ 2.
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GX TRUCK PLUS 15W-40

Je celoroční SHPD motorový olej nejvyšší kvality: je určen zejména k celoročnímu mazání vysoce přeplňovaných naftových motorů nákladních automobilů, autobusů, lokomotiv, lodí, mobilních těžkých strojů ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství apod. provozovaných v mimořádně těžkých provozních podmínkách. Je zárukou dosažení velmi dlouhých výměnných lhůt (dálková kamionová přeprava aj.).

Specifikace: API CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, E5, E3, A3/B4, Global DHD-1, MB 228.3, 229.1., MAN M 3275, Volvo VDS-3.
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GX TRUCK 15W-40

Je celoroční SHPD motorový olej nejvyšší kvality určen zejména k celoročnímu mazání vysoce přeplňovaných naftových motorů nákladních automobilů, autobusů, lokomotiv, lodí, mobilních těžkých strojů ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství apod. provozovaných v mimořádně těžkých provozních podmínkách. Je zárukou dosažení delších výměnných lhůt (dálková kamionová přeprava aj.).

Specifikace: API CG-4/SL, ACEA E2, A3/B4, MB 228.1, 229.1, MAN 271, MTU Typ 1, Volvo VDS
Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

OLEJE PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY



CARLINE M2T SUPER

Je motorový olej, určený k mazání moderních vysokootáčkových dvoudobých benzínových motorů včetně sportovních verzí, např. motocyklů, sněžných skútrů, travních sekaček apod.

Specifikace: SAE 40, API TC, JASO FC

Balení: 500 ml, 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE M2T

Olej pro mazání dvoutaktních benzínových motorů mazaných směsí oleje s benzínem. Doporučený míšící poměr je 1:40 nebo dle doporučení výrobce.

Specifikace: SAE 40, API TB

Balení: 100 ml, 250 ml, 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

OLEJE PRO ZAHRADNÍ TECHNIKU



CARLINE GARDEN 2T LS

Je polosyntetický vysoce výkonný motorový olej, určený k mazání všech dvoudobých vysokootáčkových benzínových motorů v zahradní technice: travní sekačky, motorové pily, křovinořezy, vyžínače, zemědělská mechanizace ale i sněžné skútry aj. Snižuje kouřivost a opotřebení a má velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti.

Specifikace: API TC, ISO EGD, JASO FC, Rotax 253, HVA 346/232/372

Balení: 500 ml, 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GARDEN 2T

Je vysoce kvalitní motorový olej, určený k mazání všech dvoudobých vysokootáčkových benzínových motorů v zahradní technice: travní sekačky, motorové pily, křovinořezy, vyžínače, zemědělská mechanizace aj.

Specifikace: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD

Balení: 0,5, 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GARDEN BIO 68

Výkonný biologicky odbouratelný olej pro ztrátové mazání vhodný zejména pro řetězy motorových i stacionárních pil a lesních strojů. Díky svému složení je také vhodný pro ztrátové mazání řetězových článkových dopravníků a ztrátových kluzných vedení v těžebním a dřezozpracujícím průmyslu.

Není určen jako mazací směs v palivu.

Balení: 1, 10, 30 litrů

CARLINE GARDEN 4T 10W-30

Je výkonný, výcestupňový olej pro mazání 4-taktních motorů veškeré malé zahradní a zemědělské techniky: sekačky, traktory, golfové vozíky, frézy, manipulační technika, centrály, sněžné frézy apod.

Specifikace: API CF-4/SF, ACEA E2, Caterpillar TO-2, MB 227.1, 228.1 John Deere JDM J27, J20C/D

Balení: 500 ml, 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GARDEN 4T

Je určený k mazání čtyřdobých benzínových vysokootáčkových motorů malé zahradní a zemědělské techniky, vyžadujících použití výkonného jednostupňového oleje.

Specifikace: SAE 30, API SJ/CF, ACEA A3/B3

Balení: 500 ml, 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

OLEJE PRO STAVEBNÍ A ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU



CARLINE MULTI 10W-30

Univerzální olej typu STOU pro zemědělské, stavební a ostatní stroje používané celoročně. Olej je možno použít k mazání motorů, mechanických převodovek, hydraulických systémů i „mokrých“ brzd. Přispívá ke sjednocení druhů olejů a tím i k výrazné úspoře nákladů.

Specifikace: API CG- 4/SF, ACEA E3, API GL-4, SAE 80W, HLP-D ISO VG 68, Massey-Ferguson M 1139, M 1144, M 1145, MB 227.1, 228.1, John Deere JDM J27, J20C/D, Case MS 1209, Allison C-4, Ford ESN-M2C-41B, -86A, -134D, -159 B/C, Ford-New Holland 892009201/2/3, Caterpillar TO-2, International Harvester B6, MIL-L-2105, MIL-L-2104 D, ZF TE-ML 06A/B/C, 087B, Denison HF-2

Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE UTTO

Univerzální olej typu UTTO pro zemědělské, stavební, lesnické a ostatní stroje používané celoročně. Olej je možno použít k mazání mechanických převodovek, hydraulických systémů i „mokrých“ brzd. Přispívá ke sjednocení druhů olejů a tím i k výrazné úspoře nákladů.

Specifikace: API GL-4, API GL-5 (pro zemědělské stroje), SAE 80W-85, SAE 10W-30, ISO VG 46-100, Case MS 1206, 1027, 1209, Ford M2C 86-B/C, M2C 134-D, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson MF CMS 1135, 1141, 1143, 1145

Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE TRANS 10W, 30, 50

Převodové oleje typu HTF pro zemědělské a ostatní stroje s kombinovanými převodovými a hydraulickými systémy i s „mokrými“ brzdami.

Specifikace: SAE 10W, 30, 50, Caterpillar TO-4, Allison C-4

Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

OLEJE PRO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

CARLINE AUTOMATIC III G

Je vysoce kvalitní olej určený pro automatické převodovky osobních a nákladních vozidel, autobusů a ostatní mobilní techniky: olej je vhodný také jako náplň v měničích krouticího momentu, servořízeních, hydraulických spojkách, hydraulických zařízeních (detergentní vícerozsahový hydraulický olej ISO VG 32) a jako převodový olej pro motorová vozidla odpovídá-li předpisům výrobce. Barva červená.

Specifikace: GM Dexron III H, Ford Mercon, Allison C-4, MAN 339 Z1 a V1, MB 236.1, Voith 55.6335, (dříve G 607)

Balení: 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE AUTOMATIC II D

Je kvalitní olej určený pro moderní automatické převodovky: díky svým komplexním vlastnostem je použitelný i v manuálních převodovkách osobních vozů a lehkých nákladních automobilů a taktéž v posilovačích řízení těchto vozidel; rovněž je vhodný do hydraulických soustav zemědělských strojů, terénních vozidel a dalších strojů. Barva červená.

Specifikace: GM Dexron II D, MAN 339 Z1 a V1, MB 236.1, ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11/14A/17C, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Voith 55.6335.32 (dříve G 607), Renk Doromat

Balení: 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

PŘEVODOVÉ OLEJE



CARLINE GEAR 80W-90

Je převodový olej určený k mazání širokého spektra mechanických převodů (rozvodovek a převodovek s ručním či jiným řazením) moderních osobních, dodávkových a nákladních automobilů, stavebních strojů, zemědělské a jiné techniky. Je vhodný pro celoroční používání, výhodná je jeho aplikace za nízkých teplot, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodovek i v průmyslových aplikacích (např. namáhané průmyslové převodovky pracující za nízkých teplot); olej lze užívat alternativně tam, kde je doporučován olej SAE 80W nebo SAE 90. Specifikace: API GL-4, MIL-L 2105C
Balení: 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GEAR 75W-90 SYNT

Je syntetický vícerozsahový univerzální převodový olej nejvyšší kvality určený k mazání extrémně zatížených převodovek a rozvodovek. Je vhodný pro mnoho synchronizovaných a nesynchronizovaných mechanických převodovek, hypoidní a planetové převody zadních náprav atd. za všech provozních podmínek. Na základě excelentních vlastností za nízkých teplot a nepatrné závislosti viskozity na teplotě snižuje odpory při řazení a spotřebu paliva. Specifikace: API GL-4, API GL-5
Balení: 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GEAR 80W

Olej je určen pro mechanické převodovky a rozvodovky moderních automobilů. Dobrá tekutost při nízkých teplotách. Výborné antikorozi vlastnosti. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení, odolnost proti pěnění a snášenlivost s těsnícími materiály. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace. Specifikace: API GL-4, ZETOR
Balení: 1, 4, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GEAR 80W-90 UNI

Univerzální výkonný převodový olej pro mazání širokého spektra namáhaných převodových ústrojí zejména převodovek a rozvodovek s ručním i jiným řazením, kde je předepsána API GL-4 i API GL-5. Je vhodný pro moderní osobní, dodávkové a nákladní automobily, stavební stroje, zemědělskou a jinou techniku pro celoroční používání, i v průmyslových aplikacích. Specifikace: API GL-4, GL-5, MT-1, SAE J 2360 (MIL PRF 2105 D/E), MAN 341 E2, MAN 3343 M (delší intervaly výměn dle manuálu!), MB 235.0, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/05A /08/12E/16B/17B/19B/21A, Mack GO-J, Arvin Meritor Transmission 076-D, DAF, Iveco, Renault,
Balení: 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GEAR 80W-90H

Je převodový olej určený k mazání extrémně zatížených převodových ústrojí moderních automobilů a ostatní mobilní techniky. Je vhodný pro vybrané typy převodů (zejména hypoidní, šnekové apod.) a pro mimořádně těžké provozní podmínky použitelný celoročně. Výhodná je jeho aplikace za zvýšených teplot, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodovek; používá se i v průmyslových aplikacích (např. extrémně namáhané průmyslové převodovky pracující za normálních, event. zvýšených teplot). Olej lze užívat alternativně tam, kde je doporučován olej SAE 80W nebo SAE 90. Specifikace: API GL-5, MIL-L-2105 C/D, MB 235.0, MAN 342 M1
Balení: 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GEAR 90

Olej je určen pro mechanické převodovky a rozvodovky moderních automobilů při požadavcích na vyšší viskozitu oleje. Dobrá tekutost při nízkých teplotách. Výborné antikorozi vlastnosti. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení, odolnost proti pěnění a snášenlivost s těsnícími materiály. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace. Specifikace: API GL-4
Balení: 1, 4, 10, 30 L, 180, 880 Kg

CARLINE GEAR 90H

Olej je určen pro převodová ústrojí a rozvodovky moderních automobilů. Dobrá tekutost při nízkých teplotách. Výborné antikorozi vlastnosti. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení, odolnost proti pěnění a snášenlivost s těsnícími materiály. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace. Specifikace: API GL-5
Balení: 1, 4, 10, 30 L, 180, 880 Kg

HYDRAULICKÉ OLEJE



LUBLINE OTHP 32

Olej je určen pro hydrodynamické i hydrostatické mechanismy autobusů, stavebních strojů, vysokozdvizných vozíků. Vysoce rafinovaný ropný olej, obsahující přísady zlepšující antioxidační a protioděrové vlastnosti, obsahuje přísady proti korozi a pění. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.

Specifikace: ISO VG 32, Allison C3

Balení: 1, 10, 30 L, 180, 880 Kg

LUBLINE HLP 22, 32, 46, 68

Hydraulické oleje určené pro hydrostatické mechanismy s vysokým stupněm namáhání.

Specifikace: ISO 6743/IV-HM, DIN 51 524 / II-HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, CINCINNATI MACHINE P68, P70 a P69

Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

LUBLINE HVLP 32, 46, 68

Hydraulické oleje určené pro vysokotlaké hydrostatické mechanismy s vysokým mechanickým a tepelným namáháním pracující celoročně v nechráněném prostředí se širokým rozsahem teplot. Olej má vysoký viskozitní index, který zlepšuje vlastnosti oleje při nízkých i vysokých teplotách a snižuje závislost oleje na teplotě.

Specifikace: ISO 6743/IV-HV, DIN 51 524 / III-HVLP, AFNOR NF E 48-603 HV, CINCINNATI MACHINE P68, P70 a P6

Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

LUBLINE HEES 46

Lubline HEES 46 je plně syntetický biologicky odbouratelný hydraulický olej na esterové bázi s přísadami pro zvýšení výkonu. Je mísitelný s minerálními oleji a velmi stabilní při vysokých i velmi nízkých teplotách ve venkovním prostředí. Je určen pro velmi namáhané hydrostatické systémy strojů a zařízení pracující celoročně (teploty od - 20 do 80 °C, krátkodobě až do 90 °C), u nichž se předpokládá obdobná životnost jako při použití ropných olejů skupiny HV nebo HM. Lubline HEES 46 převyšuje požadavky hydraulického oleje typu HEES podle VDMA 24 568, biologická rozložitelnost dle CEC-L-33-A-93 vyšší než 80%.

Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

LOŽISKOVÉ OLEJE



LUBLINE OL 22, 32, 46, 68

Ložiskové oleje pro dlouhodobé náplně mazacích a hydrostatických soustav strojů, mazání ložisek a některých převodovek

Specifikace: DIN 51 517-CL; DIN 51 524-HL; ISO 6743: ISO-L-HL

Balení: 10, 30 L, 180, 880 Kg

PLASTICKÁ MAZIVA



CARLINE LV 2-3

Je vyrobené z kvalitních ropných olejových základů, zpevněných lithným mýdlem určeno zejména k mazání valivých ložisek pracujících v běžných provozních podmínkách i k mazání kluzných uložení, případně malých ozubených převodů s malým nebo středním zatížením a jiných mazaných míst. Dobrá odolnost proti vodě předurčuje tento výrobek i k mazání uložení, pracujících v možném kontaktu s vodou (ložiska praček, vodních čerpadel apod.).

Specifikace: NLGI 2-3, -30 °C / +120 °C

Balení: 350 g, 4,5; 8, 18, 52, 180 Kg

CARLINE LV 2EP

Je vyrobené z kvalitních ropných olejových základů, zpevněných lithným mýdlem zušlechťeno vysokotlakou přísadou (EP). Je určeno zejména k mazání valivých ložisek pracujících při zvýšených tlacích a vysokém dynamickém namáhání, kluzných uložení, případně malých ozubených převodů s malým nebo středním zatížením a jiných mazaných míst. Používá se jako univerzální mazivo pro strojírenské či jiné provozy. Dobrá odolnost proti vodě předurčuje tento výrobek i k mazání uložení, pracujících v možném kontaktu s vodou (ložiska praček, vodních čerpadel apod.).

Specifikace: NLGI 2, -30 °C / +130 °C

Balení: 350 g, 4,5; 8, 18, 52, 180 Kg

CARLINE AK2

Je vyrobené z kvalitních ropných olejových základů a zpevňovadla ve formě hlinitého mýdla. Řadí se mezi víceúčelové průmyslové maziva, zejména je určeno k mazání kluzných a valivých ložisek, které nejsou vystavené vysokým tlakům a vysokým otáčkám. U lehčí mobilní techniky se může používat do nábojů kol, odolává vlivu studené i horké vody.

Specifikace: NLGI 1-2 / -30 °C / +100 °C

Balení: 350 g, 4,5; 8, 18, 52, 180 Kg

CARLINE G3

Je vyrobené z kvalitních ropných olejových základů, zpevněných vápenatým mýdlem; obsahuje vysoce jakostní chemický čistý grafit, který významně zlepšuje jeho vlastnosti. Je určeno zejména k mazání kluzných ložisek, pracujících za zvýšených a vysokých tlaků, používá se i k mazání pomaloběžných, zatížených valivých ložisek a ozubených převodů. Je zvláště vhodné k mazání všech pohyblivých uložení, která pracují ve vlhkém prostředí nebo v přímém kontaktu s vodou. Mazivo má tzv. nouzové vlastnosti, které umožňují jeho použití všude tam, kde je nebezpečí běhu bez dostatečného přísunu maziva.

Specifikace: NLGI 3 -30 °C / +70 °C

Balení: 350 g, 4,5; 8, 18, 52, 180 Kg

CARLINE K3

Je vyrobené z kvalitních ropných olejových základů, zpevněných vápenatým mýdlem určeno zejména k mazání kluzných, ale i valivých ložisek, malých ozubených převodů event. dalších mazaných kontaktů, pracujících za normálních tlaků. Je zvláště vhodné k mazání všech pohyblivých uložení, která pracují ve vlhkém prostředí nebo v přímém kontaktu s vodou, časté je jeho využití i při mazání kluzných uložení mobilních strojů či jeho aplikace v domácnosti.

Specifikace: NLGI 2-3 -30 °C / +70 °C

Balení: 350 g, 4,5; 8, 18, 52, 180 Kg

ZIMNÍ KAPALINY DO OSTŘIKOVAČŮ



ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ -20 °C

Zimní ostřikovač -20 °C je nemrznoucí kapalina do ostřikovačů, zabraňující zamrznutí skel. Má výborné čistící účinky a příjemnou vůni. Nenarušuje lak automobilů, plasty, pryž a polykarbonáty. Je kompatibilní a plně mísitelná se všemi ostatními zimními kapalinami do ostřikovačů, vyrobených na lihové bázi.

Balení: 1, 3, 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ -30 °C

Zimní ostřikovač -30 °C je nemrznoucí kapalina do ostřikovačů, zabraňující zamrznutí skel. Má výborné čistící účinky a příjemnou vůni. Nenarušuje lak automobilů, plasty, pryž a polykarbonáty. Je kompatibilní a plně mísitelná se všemi ostatními zimními kapalinami do ostřikovačů, vyrobených na lihové bázi.

Balení: 1, 3, 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ -40 °C

Zimní ostřikovač -40 °C je nemrznoucí kapalina do ostřikovačů, zabraňující zamrznutí skel. Má výborné čistící účinky a příjemnou vůni. Nenarušuje lak automobilů, plasty, pryž a polykarbonáty. Je kompatibilní a plně mísitelná se všemi ostatními zimními kapalinami do ostřikovačů, vyrobených na lihové bázi.

Balení: 1, 3, 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ -80 °C

Zimní ostřikovač -80 °C je nemrznoucí kapalina do ostřikovačů, zabraňující zamrznutí skel. Má výborné čistící účinky a příjemnou vůni. Nenarušuje lak automobilů, plasty, pryž a polykarbonáty. Je kompatibilní a plně mísitelná se všemi ostatními zimními kapalinami do ostřikovačů, vyrobených na lihové bázi.

Balení: 1, 3, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

LETNÍ KAPALINY DO OSTŘIKOVAČŮ



LETNÍ OSTŘIKOVAČ 3 SUNS

Letní kapalina do ostřikovačů s aktivním účinkem proti hmyzu. Odstraňuje zbytky hmyzu ze skel a zanechává je křišťálově čistá. Letní kapalina je vyráběna i pro studené jarní a podzimní počasí, bod tuhnutí je -5 °C.

Balení: 1, 3, 5, 25, 60, 200, 1000 litrů

3 SUNS KONCENTRÁT

Letní koncentrát do ostřikovačů s vůní. Kapalina obsahuje povrchově aktivní látky, které zaručují snadné odstranění zbytků hmyzu a ostatních nečistot; ředění 1:100; vůně citron a fresh.

Balení: 250 ml s dávkovačem, 5 litrů

DEMINERALIZOVANÁ VODA

Demineralizovaná voda pro technické účely: do akumulátorů, chladičů, ostřikovačů, žehliček, ...

Balení: 1, 3, 5, 25, 60, 200, 1000 litrů

KAPALINY DO CHLADIČŮ



ANTIFREEZE G48

Chladicí kapalina Antifreeze G48 je zelenomodrá, celoroční, vysoce kvalitní kapalina určena pro chladicí okruhy automobilů všech druhů a jako teplotnosné médium pro topné systémy dle normy VW TL 774/C. Obsahuje speciálně vyváženou směs inhibitorů koroze na ochranu hliníkových částí motoru i částí z barevných kovů a železa. Doba výměny kapaliny jsou 3 roky nebo dle doporučení výrobce automobilu. Je vhodná pro všechny osobní, užitkové a nákladní auta a je mísitelná s ostatními chladicími kapalinami na bázi glykolu vyhovující normě VW TL 774/C.

Balení: 1, 3, 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

ANTIFREEZE G12+

Chladicí kapalina Antifreeze G12+ je růžová, celoroční, vysoce kvalitní kapalina určena pro chladicí okruhy automobilů všech druhů a jako teplotnosné médium pro topné systémy dle normy VW TL 774/D. Obsahuje speciálně vyváženou směs inhibitorů koroze na organické bázi zaměřenou na ochranu hliníkových částí motoru i částí z barevných kovů a železa. Doba výměny kapaliny je 5 let nebo dle doporučení výrobce automobilu. Je vhodná pro všechny osobní, užitkové a nákladní auta a je mísitelná s ostatními chladicími kapalinami na bázi glykolu vyhovující normě VW TL 774/D.

Balení: 1, 3, 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

ANTIFREEZE EKO

Chladicí kapalina Antifreeze EKO je nažloutlá, EKOLOGICKÁ celoroční, vysoce kvalitní kapalina určená pro chladicí okruhy automobilů všech druhů a jako teplotnosné médium pro topné systémy. Antifreeze EKO obsahuje speciálně vyváženou směs inhibitorů koroze zaměřenou na ochranu hliníkových částí motoru i částí z barevných kovů a železa. Zabraňuje také tvorbě vodního kamene, zanášení chladících a teplotnosných systému. Doba výměny kapaliny je 5 let nebo dle doporučení výrobce automobilu. Je vhodná pro všechny osobní, užitkové a nákladní auta a je mísitelná s chladicími kapalinami na bázi monopropylenglykolu.

Balení: 1, 3, 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

ANTIFREEZE MAXI D

Chladicí kapalina Antifreeze Maxi D je žlutá fluorescenční, vysoce kvalitní kapalina typu Maxigel, určená pro chladicí okruhy nákladních automobilů a autobusů, zejména s motory Renault a Iveco. Doba výměny kapaliny je 5 let nebo dle doporučení výrobce automobilu. Je mísitelná s ostatními chladicími kapalinami na bázi ethylenglykolu. Odpovídá požadavkům Renault VI 4101001, a AFNOR NFR 15601

Balení: 25, 60, 200, 1000 litrů

KAPALINY DO TOPNÝCH SYSTÉMŮ

DECOTHERM E

Decotherm E je zelenomodrá, nemrznoucí kapalina do uzavřených topných systémů na bázi mEG. Chrání topné systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění do 1:2, tj. cca na -15 °C. Obsahuje ethylenglykol, inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovač. Neobsahuje dusitany, fosfáty a aminy. Doba výměny kapaliny je 2–3 roky nebo dle doporučení výrobce topného systému.

Balení: 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

DECOTHERM P

Decotherm P je nažloutlá, ekologická nemrznoucí kapalina do uzavřených topných systémů na bázi mPG. Chrání topné systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění do 1:2, tj. cca na -15 °C. Obsahuje inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovač. Neobsahuje dusitany, fosfáty a aminy. Doba výměny kapaliny je 5 let nebo dle doporučení výrobce topného systému.

Balení: 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

KAPALINY DO SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ

DECOSOLAR E

Decosolar E je zelenomodrá, nemrznoucí kapalina do uzavřených solárních systémů na bázi mEG. Chrání solární systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění do 1:2, tj. cca na -15 °C. Obsahuje ethylenglykol, inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovač. Neobsahuje dusitany, fosfáty a aminy. Doba výměny kapaliny je 3 roky nebo dle doporučení výrobce solárního systému.

Balení: 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

DECOSOLAR P

Decosolar P je nažloutlá, ekologická nemrznoucí kapalina do uzavřených solárních systémů na bázi mPG. Chrání solární systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění do 1:2, tj. cca na -15 °C. Obsahuje inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovač. Neobsahuje dusitany, fosfáty a aminy. Doba výměny kapaliny je 7 let nebo dle doporučení výrobce solárního systému.

Balení: 5, 10, 25, 60, 200, 1000 litrů

BRZDOVÉ KAPALINY



BRZDOVÁ KAPALINA DOT 3

Certifikovaná brzdová kapalina DOT 3 je určená pro brzdové a spojkové kapalinové systémy automobilů. Bod varu min. 230 °C. Odpovídá normám SAE J 1703; F.M.V.S.S.č116-DOT3 ISO 4925.

Balení: 500 ml, 4, 25, 60, 200, 1000 litrů

BRZDOVÁ KAPALINA DOT 4

Certifikovaná brzdová kapalina DOT 4 je určená pro moderní a zatěžované brzdové a spojkové kapalinové systémy automobilů. Bod varu min. 260 °C. Odpovídá normám ISO 4925, SAE J1703f, FM V.S.S. 577.116 DOT4.

Balení: 500 ml, 4, 25, 60, 200, 1000 litrů

BRZDOVÁ KAPALINA DOT 5.1

Certifikovaná brzdová kapalina DOT 5.1 je určená pro moderní a velmi zatěžované brzdové a spojkové kapalinové systémy automobilů. Bod varu min. 270 °C.

Balení: 500 ml, 4, 25, 60, 200, 1000 litrů

AUTOKOSMETIKA



ČISTIČ SKEL

Důkladně čistí všechna skla a smaltované části. Lze použít na vnitřní i venkovní stranu skel. Nezanechává stopy. Bez námahy odstraňuje zbytky výfukových plynů, nikotinu, hmyzu, silikonu, vosku a mastnoty. Universální použití: skla, zrcátka, televizní obrazovky, brýle, motoristické přilby, apod.

Balení: 500 ml, 5 litrů

ODSTRAŇOVAČ HMYZU

Vysoce účinný přípravek k odstraňování hmyzu z čelních skel, nárazníků, reflektorů a ostatních částí karoserie automobilů a motocyklů. Není agresivní vůči laku a příslušenství, vhodný také pro použití před vjezdem do mycí linky.

Balení: 500 ml, 5 litrů

OŽIVOVAČ PLASTŮ A PNEU

Je určen k čištění plastových a gumových součástí karoserií: oživuje, chrání a konzervuje plastové a gumové vnější části automobilů; ochraňuje ošetřované části před atmosférickými a chemickými vlivy; zanechává přirozený lesk nárazníkům, spoilerům, plastovým a gumovým lištám a pneumatikám.

Balení: 500 ml, 5 litrů

ČISTIČ DISKŮ

Je určen k čištění hliníkových i plechových disků kol a plastových poklic: výborně odstraňuje špínu a usazeniny prachu z brzdových destiček; vynikající na kola z lehkých slitin.

Balení: 500 ml, 5 litrů

ČISTIČ MOTORŮ

Vysoce účinný přípravek určený pro studené odmašťování a čištění všech omyvatelných materiálů. Čistí plastové, kovové, gumové a lakované plochy jako jsou např. motory, strojní zařízení, kovové díly, plastové díly, gumové hadice, dílenské podlahy, apod. Odstraňuje bezesbýtku všechny druhy nečistot. Není agresivní k ošetřovaným plochám.

Balení: 500 ml, 5 litrů

AUTOLEŠTĚNKA TRIWAX

Autoleštěnka vhodná pro všechny druhy autolaků, včetně metalízy. Snadná a rychlá aplikace pomocí rozprašovače. Během chvilky dosáhne váš automobil, či motocykl vysokého lesku a ochrany. Obsahuje přírodní vosk Carnauba. Neobsahuje abraziva.

Balení: 500 ml, 5 litrů

AUTOLEŠTĚNKA RENOVAČNÍ

Je přípravek určený pro ošetření, oživení a ochranu laku vašeho automobilu: ideální prostředek pro nové laky a metalízy; ošetřeným plochám dodává vysoký lesk a dlouhodobou ochranu. Obsahuje vosky a abraziva, které lehce odstraní nečistoty, rez a probarvení lakované karoserie; navrácí původní barvu.

Balení: 250 ml

AUTOLEŠTĚNKA NA NOVÉ LAKY

Je ideální k čištění, leštění a dlouhodobé konzervaci nových a lehce zvětralých laků. Speciálně u černých a tmavých laků vynikají její mimořádné vlastnosti větší lesk bez šmouh, dlouhodobá ochrana, snadná aplikace, po vyleštění bez tzv. hologramů. Je vhodná pro všechny typy laků, vč. metalických. Obsahuje přírodní vosk Carnauba. Neobsahuje abraziva.

Balení: 250 ml

AUTOŠAMPON S VOSKEM

Vysoce účinný mycí přípravek odstraňující houževnaté nečistoty ze všech vnějších částí osobních a nákladních automobilů. Obsahuje přírodní vosk CARNAUBA, který zajistí ošetřeným plochám vysoký lesk, ochranu a navrácí původní barvu. Ideální přípravek po celý rok.

Balení: 1, 5, 25 litrů

AUTOŠAMPON MAX

Vysoce účinný mycí přípravek odstraňující houževnaté nečistoty ze všech vnějších částí osobních a nákladních automobilů. Vysoká odmašťovací schopnost a aktivní pěna zajistí dokonalé a šetrné mytí.

Balení: 1, 5, 25 litrů

TĚSNĚNÍ CHLADIČŮ

Utěsňuje drobné netěsnosti chladiče, chladícího a topného systému, zabraňuje úbytkům chladící kapaliny, neucpává průchodky a ventily v chladícím systému, nepoškozuje termostat, je vhodný pro všechny typy chladících systémů.

Balení: 250 ml

ČISTIČ POTAHŮ

Je určen k čištění čalouněných částí interiéru, koberec a sedadel. Obsahuje aktivní látky pro dokonalé vyčištění nečistot. Přípravek má příjemnou vůni a obsahuje čisticí látky. Působí samočinně, oživí barvy a nezanechává stopy. Vhodný také pro domácí použití.

Balení: 500 ml, 5 litrů

ČISTIČ KŮŽE

Je čisticí prostředek na kožená nebo koženková sedadla, povrchy z plastu a všechny omyvatelné plochy interiéru: je zárukou dokonalého hygienického čištění, dokonale rozpouští jakýkoliv druh nečistoty. Prémiové akční látky a přísady vyživují kůži a zanechávají ji příjemnou na pohled i na dotek. Aktivní látky napomáhají předcházet stárnutí a blednutí kůže.

Balení: 500 ml, 5 litrů

UNIVERZÁLNÍ AUTOČISTIČ

Tento přípravek je zárukou dokonalého hygienického čištění, dokonale rozpouští jakýkoliv druh nečistoty. Nečistoty se rozpustí a mohou být následně jednoduše setřeny. Takto ošetřený povrch zanechává čistý a odmaštěný. Vhodný také pro domácí použití.

Balení: 500 ml, 5 litrů

SPREJE



ČISTIČ SKEL

Vysoce účinný pěnový čisticí prostředek pro veškeré skleněné a chromové povrchy či zrcadla. Vhodný i na plastové povrchy v interiéru i exteriéru, nerez apod. Odstraňuje silná znečištění, tuk, olej, asfaltové skvrny, hmyz a mastnotu. Vhodný také pro domácí použití.

Balení: 400 ml

ČISTIČ INTERIÉRU

Vysoce účinný pěnový přípravek, který důkladně vyčistí autopotahy, čalounění, koberce, plastové a chromové plochy, apod. Čistí do hloubky vláken a navrácí původní barvy. Odstraňuje silná znečištění (tuk, olej, asfaltové skvrny, apod.). Oživuje matné a zvětralé plochy. Je vhodný pro interiér a exteriér. Ošetřený povrch zanechává čistý a odmaštěný. Vhodný také pro domácí použití.

Balení: 400 ml

COCKPIT SPRAY

Přípravek, který dokonale ošetří a oživí povrchy zašlých plastových, dřevěných, kožených, koženkových a vinylových ploch, jako jsou např.: palubní desky, ozdobné lišty, sedačky, dřevěný nábytek, apod. Oživuje barvy, dodává svěží vůni a vytváří dlouhodobý ochranný film. Má dobré mazací vlastnosti a je antistatický. Vůně: Citron, vanilka, jablko, cool fresh a antitabák

Balení: 400 ml

SILIKOL

Vysoce kvalitní silikonový olej určený pro automobily, motocykly, bicykly, lodě, strojní průmysl ale i v domácnosti. Ideální pro kluzné, valivé a točivé zařízení. Bez obsahu tuků, olejů, ředidel a pryskyřic. Vytváří čistý film s vysokou tepelnou odolností. Chrání před zamrznutím, odstraňuje hluk, chrání před korozi, oxidací a je vodoodpudivý, zvyšuje pružnost, životnost a lesk gumových a plastových částí, zamezuje ulpívání předmětů na dopravních páslech a kluzných drahách. Vhodný pro celoroční použití.

Balení: 400 ml

KONZERVAČNÍ OLEJ 101

Multifunkční mazací a konzervační olej, který uvolňuje zarezivělé a spečené spoje, je vhodný k mazání a konzervaci elektrických spojů, kontaktů, zbraní, strojů, přístrojů, motorů, náhradních dílů, kontaktů akumulátorů, pantů, závitů apod. Vytváří na konzervovaných předmětech olejový film, který maže a současně dokonale chrání železné i neželezné kovy jako ocel, litina, měď, zinek a olovo. Je vhodný pro ochranu kovů v průmyslovém ovzduší.

Balení: 400 ml

SERVICE OIL

Univerzální produkt slouží k mazání a čištění všech pohyblivých částí strojních mechanismů, automobilů, motocyklů, bicyklů, pantů dveří, otočných částí vrtaček, zahradních sekaček, kultivátorů, kol, tříkolek, pružin, apod. Proniká rzi a uvolňuje šroubové spoje a matice; ulehčuje montáž a demontáž, zastavuje vrzání. Rozpouští stará maziva a karbon, uvolňuje ztuhlé mechanismy jako zámky, petlice a ruční brzdy. Vytváří ochranný antikorozi film. Odvádí vodu z elektrických kontaktů a kovových povrchů.

Balení: 400 ml

UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI

Přípravek slouží k uvolňování zarezlých šroubů a matic, k mazání všech třecích ploch jako jsou zámky, panty, řetězy, táhla, nářadí apod. Dokonale maže a chrání před korozi a proniká do nepřístupných míst. Zamezuje vrzání, skřípání a pískání. Vhodný pro motoristy, průmysl i pro domácnost.

Balení: 400 ml

RYCHLÝ START

Vysoce kvalitní prostředek určený pro všechny typy benzínových a naftových motorů, osobních a nákladních automobilů, v zemědělství i průmyslu zvláště pro tzv. studený start. Výrazně šetří motor a baterii. Nepoškozuje katalyzátor. Obsahuje mazné částice. Důležitý pro starty málo používaných motorů.

Balení: 400 ml

ČISTIČ BRZD

Vysoce kvalitní speciální čistič s intenzivním čistícím účinkem pro kotoučové brzdy a části brzd (brzdové obložení, kotouče, destičky a obložení spojky). Ideální čisticí prostředek pro zaolejované a mastné části strojů s využitím v celém strojném a automobilovém průmyslu, při montážích a opravách. Odstraňuje beze zbytku mastnotu, prach, zbytky olejů, nečistoty a ztvrdlá mazadla ze závěsů a kloubů. Je nekorosivní a nenapadá gumové i plastové části vozu a strojů.

Balení: 400 ml

KONTAKTOL

Přípravek dokonale odstraní zoxidované a sulfidové vrstvy z elektrických kontaktů. Čistí a chrání kontakty před korozi. Odstraňuje také vysoké přechodové odpory. Je vhodný i pro stříbrné a postříbřené kontakty a také pro dotekové materiály z barevných kovů. Použití také na vysoko i nízkofrekvenční přístroje, pro televizní, rádiové, měřicí přístroje a autoelektrinu.

Balení: 400 ml

SPREJ PROTI KUNÁM

Chrání motorový prostor, kabely a dráty před kunami. Vytváří průsvitnou lepkavou ochrannou vrstvu, která je odolná i slané vodě, zásadám a kyselinám. Díky svému složení je možno použít i na pohyblivé části. Účinnost přípravku po jeho aplikaci trvá cca 1 rok za předpokladu, že v této době nedojde k umytí motorového prostoru. Nezapáchá. Odpuzuje také všechny druhy hlodavců jako jsou myši, krysy, potkani atd.

Balení: 400 ml

ADITIVA



BENZIN ADITIV

Zimní aditiv do benzínu, který váže vodu, tím zabraňuje tvorbě krystalů ledu v benzínu; zabraňuje zamrznutí paliva, snižuje hluk motoru, chrání palivový systém před korozi a zvyšuje anti-oxidační vlastnosti benzínu. Dávkování 65 ml na 10 litrů paliva.

Balení: 500 ml, 10 litrů

DIESEL ADITIV WINTER

Celoroční přípravek do paliv dieselových spalovacích motorů, který zlepšuje filtrovatelnost nafty při teplotách pod bodem mrazu. Potlačuje pění v palivovém systému. Chrání vsířkovací trysky před usazeninami. Redukuje hluk, kouř a možnost selhání při startování. Optimální je celoroční použití, bez ohledu na roční období.

Balení: 500 ml, 10, 60, 200 litrů

NON PB ADITIV

Příprava do benzínu nahrazující olovo k aktivní ochraně ventilových sedel motoru. Je určen pro starší typy motorů, které při použití bezolovnatých benzínů vyžadují chránit sedla ventilů. Obsah lahve 100 ml je určen pro ošetření 40 l bezolovnatého benzínu. Přidejte do nádrže před tankováním.

Balení: 100 ml

ZIMNÍ PŘÍPRAVKY



ZIMNÍ BALÍČEK

Praktický zimní balíček obsahující rozmrazovač skel 500 ml, rozmrazovač zámků 50 ml a stěrku na námrazu. Hodí se do každého auta na zimní údržbu a bezpečný provoz.

ROZMRAZOVAČ SKEL

Pro rychlé rozmrazení zamrzlých skel, světlometů a zpětných zrcátek automobilů. Okamžitě odstraňuje námrazu a led. Má výborné čistící účinky a zabraňuje opětovnému zamrznutí. Nenarušuje lak a gumové části karoserie. Nenapadá kov, plasty, polykarbonáty. V období silných mrazů lze použít jako prevenci proti zamrznutí.

Balení: 200 ml sprej, 500 ml, 5 litrů

ROZMRAZOVAČ ZÁMKŮ

Pro okamžité uvolnění námrazy ze zamrzlých zámků a dveří automobilů při zimním provozu. Zabraňuje dalšímu zamrznutí a má dlouhodobý účinek. Rozmrazovač nepoškozuje gumová těsnění, plasty, pryže, lak ani ostatní hmoty na automobilech. Spolehlivý společník pro zimní období, který můžete mít stále při sobě.

Balení: 50 ml

ROZMRAZOVAČ ZÁMKŮ KLÍČENKA

Pro okamžité uvolnění námrazy ze zamrzlých zámků a dveří automobilů při zimním provozu. Zabraňuje dalšímu zamrznutí, dlouhodobý účinek. Rozmrazovač nepoškozuje gumová těsnění, plasty, pryže, lak ani ostatní hmoty na automobilech. Spolehlivý společník pro zimní období, kterého můžete mít stále při sobě.

Balení: 12 ml

SILIKOL S HOUBÍČKOU V TUBĚ

Přípravek určený k promazání gumového těsnění dveří a zavazadlového prostoru automobilu. Má výborné mazací účinky a zabraňuje přimrznutí těsnění. Vhodný zvláště v zimním období.

Balení: 80 ml

AUTOCHEMIE A AUTOKOSMETIKA / DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

TECHNICKÉ KAPALINY



ČISTIČ KRBŮ

Extra silný prostředek speciálně vyvinutý pro rychlé a kvalitní vyčištění skel krbů a krbových kamen. Prostředek také výborně odstraňuje usazeniny, připálený tuk a kouřové zplodiny (mour, saze) z trub, krbů, roštů a grilů ale také zašlou špínu z různých povrchů např. zahradního nábytku. Přípravek neškrábe čištěný povrch a nezanechává šmouhy, dodá jim lesk a zanechá příjemnou svěží vůni.

Balení: 500 ml, 5 litrů

TECHNICKÝ BENZÍNOVÝ ČISTIČ

Technický benzínový čistič je výrobek pro technické účely např. čištění, odmašťování, do benzínových lamp, atd.

Balení: 700 g, 2, 3, 4, 9, 200 L

LP 90 LIHOVÝ PŘÍPRAVEK

LP 90 je určen jako nemrzoucí kapalina do chladících okruhů, ostřikovačů a vzduchových brz, pro ředění lihových barev, do lihových vaříčů, čištění a odmašťování

Balení: 1 L, 10 L, 50 kg, 160 kg

AD-BLUE

Speciální kapalina k redukci škodlivých emisí v užitkových vozidlech vybavených systémem SCR (selektivní katalytická redukce): specifikace: ISO 22241-1:2006 (DIN 70070) ® registrovaná obchodní známka Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).

Balení: 10, 18, 60, 200, 1000 litrů

ČISTIČ MOTORŮ X60

Velmi výkonný přípravek na bázi dearomatizovaných benzínů určený pro odmašťování a čištění většiny omyvatelných materiálů. Dokonale vyčistí a odmastí motory, strojní zařízení, kovové a plastové díly, podlahy apod. Je vhodný jako náplň do mycích stolů.

Balení: 850 ml; 4,5; 9 litrů, 48 kg, 162 kg

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT



HOUBA MYCÍ PRAKTIK A MAXI

Odolná a jemná mycí houba na automobily pro snadné a účinné mytí vozidel. Rozměry houby MAXI: 250 x 120 x 80 mm, rozměry houby PRAKTIK: 200 x 100 x 50 mm

UTĚRKA UNILEA

Vysoce kvalitní utěrka, která slouží k leštění palubních desek, vnějších plastů, nárazníků, karoserie, pneumatik, televize, nábytku, apod. Mají vysokou savost a stabilitu. Rozměr: 37x37cm.

STĚRKA DLOUHÁ S HOUBOU

Stěrka s houbou na mytí čelních skel automobilů. Houba je přetažena pevnou sítkou pro usnadnění čištění a odstraňování hmyzu. Houba je vyměnitelná. Díky prodloužení se tato stěrka hodí pro mytí skel větších a dodávkových automobilů.

ŠKRABKY

Různé druhy škrabek na led pro bezpečný výhled z vašeho vozu. S rukavicí, se smetáčkem a gumou, super, trojúhelník, lichoběžník a s kovovým břitem.